

Sicherheitssysteme

PROTECTO®



PROTECTO ist ein modernes Baukastensystem für die temporäre Absturzsicherung.

Absturzsicherungssystem ohne Kompromisse – allen Anforderungen gewachsen und einfach zu handhaben. Mit allem, was auf der Baustelle erforderlich ist, um sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

HÜNNEBECK 

A BRAND COMPANY

Produktbezeichnung	Temporäres Seitenschutzsystem
Geländerpfosten	PROTECTO Pfosten 120 cm hoch (Vierkantrrohr)
Pfostenaufnahme mit	Schraubfuß Treppenkonsole MZ-Konsole ST-Klemmkeil HT-Anschluss Pfostenhalter vari Fronthalter Anschraubhalter Spundwandhalter
Geländertypen	PROTECTO Schutzgitter Brettgeländer
Bordbrettsicherung	PROTECTO Fußbretthalter
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung
Durchschnittsgewicht	6,0 - 8,0 kg/lfdm
Relevante DIN-Normen	Erfüllt durchgehend die DIN EN 13374 - Klasse A Auch Klassen B & C mit besonderer Spezifizierung
Max. Pfostenabstand	2,00 m mit Gerüstbrettern 2,40 m mit Schutzgitter
Anwendungsbereiche	Deckenschalung Konsolgerüste Kletterschalung Betondecken u. -wände Treppenhäuser
Kombinierbarkeit mit	TOPEC TOPMAX TOPFLEX INFRA-KIT H 20 u. R 24 Holzträger Stahlträger
Montage-/Demontagezeiten	Ca. 0,02 - 0,03 h pro lfdm *
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> ● Schnelle, flexible und einfache Montage. ● Eingebaute Pfostensicherung mittels Sperrstift. ● Anpassung durch Pfostenverlängerungen 26 u. 42.

Produktvorteile



1 Erfüllt vollständig die sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß DIN EN 13374 – Klasse A.



2 Vielseitiges Baukastensystem mit wenigen, robusten Einzelteilen.



3 Leichte und einfache Handhabung.



4 Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund der schnellen Auf- und Abbauezeiten.



5 Robustheit und Langlebigkeit aufgrund der kompletten Feuerverzinkung aller Stahlteile.

HÜNNEBECK 
A BRAND COMPANY

Hünnebeck Deutschland GmbH, Rehhecke 80,
40885 Ratingen, Tel. 02102-937-1, www.huennebeck.de

* durchschnittliche Zeitkalkulation Hünnebeck